

■ Deblock Oil

Art.nr 03.1103

Aerosol 500ml

(0030)

Deblock Oil ist eine Mischung aus schnellen Rostlösern und Schmiermitteln. Dank niedriger Oberflächenspannung besitzt das Produkt ein extrem hohes Kriechvermögen, wodurch es selbst hartnäckig festgefressene Teile an schwierigsten Stellen zu lösen vermag.

Technische Informationen

Basis	Mineralöl, gelöst in einer Mischung von Lösungsmitteln und Molybdendisulfiden (MoS ₂).
Dichte	777 Kg/m ³
Konsistenz	flüssig (sprühfertig in Aerosol)
Viskosität	ca. 2-3 mPa.s (20 °C)
Flammpunkt	< 0 °C
Druckbeständigkeit	Sehr gut durch Hinzufügung von MoS ₂ . Jedoch nicht für extrem schwere Bedingungen geeignet.
Temperaturbeständigkeit	-180 °C bis +400 °C
Wasserbeständigkeit	gut. Enthält wasserverdrängende Zusätze
Eindringungsvermögen	sehr gut
Schmiermittelgehalt	ca. 14%
Verarbeitungsbedingungen	-20 °C bis +40 °C
Untergrund	Alle Metallarten
Vorbereitung des Untergrundes	sauber, trocken und fettfrei
Applikation	Sprühdose gut schütteln. Das Produkt direkt auf die zu behandelnden Teile aufsprühen. 10 Minuten einwirken lassen und Unterteil losdrehen. Falls notwendig, die Behandlung wiederholen.
Reinigung der Materialien	mit Innotec Multisol oder Innotec Power Clean
Reinigung der Hände	mit Innotec Safe Hand Clean und Wasser
Lagerfähigkeit	2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung
Lagerkonditionen	Kühl und trocken lagern
Batchkodetyp	A